



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

**Difusor de Alta Silueta
DASP-270E-4**



**Difusor
Alta Silueta
DASP-270E-4**

**Descarga de aire
Horizontal**

Características del gabinete

Fabricado en lámina de aluminio. Resistente a la corrosión, acabado en pintura electroestática de color Blanco.

Características de los Ventiladores

Motor eléctrico monofásico de 500mm de diámetro, trabajando a 220V con un consumo nominal de 2.47A y una frecuencia de 60 Hz.

Características del serpentín

Serpentín de tubos de cobre y aletas de aluminio. 4 aletas por pulgada (Espesor 0.18mm), 3 filas, tubería de 1/2" y un área de transferencia de 34.40 m².



**Difusor de Alta Silueta
DASP-270E-4**

Características eléctricas y físicas del equipo							
Modelo unidad						DASP-270E-4	
Rendimiento (BTU/Hr) a 10°F de Temp. Ambiente – Temp de Condensación (°F)							
30°F	20°F	10°F	0°F	-10°F	-20°F	-30°F	-40°F
34,289	33,193	31,547	29,901	28,411	27,431	26,609	26,061
Fuente de alimentación		(V-Ph-Hz)				220 - 1 – 60	
Color						Blanco	
Dimensiones	Altura (A)		mm		705		
	Ancho (B)		mm		400		
	Largo (C)		mm		2,383		
Peso neto	Unidad		kg		120		
Resistencias	Panel		Longitud(mm)		2,110		
			Potencia (W)		1,200		
			Cantidad		8		
	Bandeja		Longitud(mm)		2,080		
			Potencia (W)		2,200		
			Cantidad		1		
Potencia Total		Watts		11,800			
Unidad Ventilador	Ventilador		Tipo		Axial		
	No. de ventiladores		Cantidad		2		
	Dimensiones		mm		500		
	Caudal de aire		CFM		9,120		
	Potencia del motor		Watt		544		
	Tensión		V		220		
	Velocidad de giro (Eje)		Rpm		1,453		
Intercambiador de calor	Tipo		Tubos de cobre con aletas de aluminio				
	Área de transferencia		m ²		34.40		
	Volumen Interno		Litros (ft ³)		14.40 (0.51)		
	No. de filas		Cantidad		3		
	Aletas por pulgada		4				
Información de tuberías	Línea de líquido		in		1/2		
	línea de succión		in		1 1/8		

Tc = Temperatura de la Cámara
Te = Temperatura evaporación
DT = Te - Tc

