



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

**Unidad Condensadora  
UCTS-0350-A**



**Unidad  
Condensadora  
UCTS-0350-A**

**Descarga de aire  
Horizontal**

### **Características del gabinete**

*Fabricado en lámina de acero galvanizado de gran calibre. Resistente a la corrosión, acabado en pintura electroestática de color Blanco.*

### **Características de los Ventiladores**

*Motor eléctrico monofásico de 350mm de diámetro, trabajando a 220V con sellamiento IP54*

### **Características del serpentín**

*Serpentín de tubos de cobre y aletas de aluminio. 10 aletas por pulgada (Espesor 0.13mm), 3 filas, tubería de 3/8 in y un área de transferencia de 18.88 m<sup>2</sup>.*

### **Elementos de la unidad condensadora**

*La unidad condensadora está conformada por compresor, serpentín condensador, ventiladores, control dual de presión, control de temperatura receptor de líquido, separador de aceite y contactor. Diseñado para colocar cualquier otro elemento que se requiere para las diferentes aplicaciones y controles.*

### **Refrigerantes**

*La unidad condensadora es apta para uso con refrigerantes: R-134a, R-22, R-404a Y R-507. Requerimientos diferentes se hacen con aviso previo.*



**Unidad Condensadora  
UCTS-0350-A**

<b>Características eléctricas y físicas del equipo</b>							
<b>Modelo unidad</b>						<b>UCTS-0350-A</b>	
<b>Capacidad de enfriamiento (BTU/Hr) a 90°F de Temp. Ambiente – Temp de Evaporación (°F)</b>							
-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F	5°F
8,922	10,098	11,275	12,647	14,188	15,686	17,353	19,216
10°F	15°F	20°F	25°F	30°F	35°F	40°F	45°F
21,176	23,235	25,490	26,765	28,922	31,176	23,529	35,980
<b>Fuente de alimentación</b>		(V-Ph-Hz)	220-1-60	<b>Consumo</b>		24.87 A	
<b>Color</b>						Blanco	
<b>Dimensiones</b>		Largo (A)		mm		865	
		Ancho (L)		mm		640	
		Altura (H)		mm		485	
<b>Peso neto</b>		Unidad		kg		106.5	
<b>Compresor</b>		Cantidad		1			
		Marca		Copeland			
		Modelo		ZS21KAE-PFV			
		Potencia		Watt		3,100	
<b>Unidad Ventilador</b>		Ventilador		Tipo		Axial	
		No. de ventiladores		Cantidad		2	
		Dimensiones		mm		350	
		Caudal de aire		CFM		3,600	
		Potencia del motor		Watt		161	
		Tensión		V		220	
		Velocidad de giro (Eje)		Rpm		1,575	
<b>Intercambiador de calor</b>		Tipo		Tubos de cobre con aletas de aluminio			
		Área de transferencia		m <sup>2</sup>		18.88	
		Volumen Interno		Litros (ft3)		3.27 (0.12)	
		No. de filas		Cantidad		3	
		Aletas por pulgada				10	
<b>Información de tuberías</b>		Succión		in		7/8	
		Líquido		in		1/2	

Tamb = Temperatura ambiente  
Tevap= Temperatura de evaporación

